

SPA931

SPD Ogr. przepięć T1+T2 MOV 4P sieć TN-S/TT Iimp=50 kA In=50kA Up≤1,2kV styk

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Liczba modułów	4

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	tak

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	240 / 415 V
Częstotliwość	50/60 Hz
iedecharge	12.5 / 50 kA

Napięcie

Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc	335 V
Napięciowy poziom ochrony Up	1.2 kV
Stopień ochrony Up L-PE / N-PE IEC61643-11	1.7 kV
tensionvoltageupln	1.2 kV
Stopień ochrony Up N-PE zgodnie z IEC61643-11	1.7 kV

Prąd

Bezpiecznik	160 A
iedechargemax	50 kA

Wymiary

Głębokość produktu	77.5 mm
Wysokość produktu	89.8 mm
Szerokość produktu	71.2 mm

Parametry elektryczne

Przekrój przyłącza wejścia SSK, przy elastycznym przewodzie	0.4 / 1.5 mm²
signalcontactcurrentarryingcapacityacdc	0.5 / 0.1 A
signalcontactvoltageratingacdc	250 V

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TT/TN-S

Podłączenie

Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)	1.5 / 35 mm²
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	1.5 / 25 mm²

Norma	
Badania zgodnie z PN-EN 61643-11	T1+T2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-40…80 °C