

SPA930

SPD Ogr. przepięć T1+T2 MOV 3P sieć TN-C Iimp=37,5kA In=50kA Up≤1,2kV styk

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-C

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	50 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)	160 A
Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	12,5 kA, 37,5 kA

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Tak

Pojemność

Liczba modułów	3

Napięcie

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	1,20 kV
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1	335 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	240 - 415 V
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11	1,2 kV

Architektura

Liczba biegunów	3

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C

Wymiary

Wysokość	89,80 mm
Szerokość	53,40 mm
Głębokość	77,50 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Z lampką kontrolną	Tak

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T1, T2

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	1,5 - 25,0 mm²
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	1,5 - 35,0 mm²
Przekrój poprzeczny styku sygnałowego	0,4 - 1,5 mm²

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20