NOCTIS LUX 4

SLI029072NW_CZUJNIK_PW

Naświetlacz NOCTIS LUX 4, o mocy 30 W. Posiada wysoką klasę szczelności IP44, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.

IP44 IK07



Moc	30 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2500 lm (120°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	100 °
IK	7	Klasa szczelności	IP44

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl

Dane techniczne

Kod	SLI029072NW_CZUJNIK_PW
Moc	30 W
Prąd	135 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2500 lm (120°)
Strumień świetlny	2500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	83 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	70
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	aluminium
IK	7
Klasa szczelności	IP44
Kolor	Czarny
Wymiary (AxBxC)	141x185x53 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy
Made in	PRC
Inne	Czujnik ruchu PIR ,

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Ilość na palecie	520 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.384 kg

Dokumenty powiązane

Instrukcja obsługi

Deklaracja zgodności







